



Conducto portacables superficial, empalme acoplador LD10, blanco

CF10WH-X

El empalme de acoplamiento se usa para organizar la ubicación de los cables de manera eficiente. Producto diseñado para usarse con conducto portacables superficial LD10, mide 2 pulgadas de largo. Cumple con las normas TIA/EIA, Listado UL5A y cumple con UL. Se puede instalar mediante cierre rápido, está fabricado con plástico ABS y es de color blanco.

Especificaciones

Tipo de producto	Empalmes de baja tensión
Submarca	Pan-Way™
Color	Blanco
Tipo de empalme	Acoplamiento
Para usar con	LD10
Material	ABS
Método de montaje	Cierre rápido
Tipo de conducto portacables	Baja tensión
Cumple las normas	UI94V-0, Ft4, cumple con las normas TIA/EIA, cumple con UL.
Longitud total (in)	2
Longitud total (mm)	50.8
Anchura total (in)	1.6
Anchura total (mm)	40.6
Altura total (in)	0.91
Altura total (mm)	23.2
Aplicación	Los productos de conducto portacables superficial brindan flexibilidad máxima para el enrutamiento, la protección y el ocultamiento de cables eléctricos, de fibra óptica, de video, de voz y de cobre de alto rendimiento dentro de cualquier entorno empresarial para proporcionar un ambiente de oficina innovador y satisfactorio

Detalles del empaque

UPC	07498358605
Cant. Pq. Est.	10
Volumen Pq. Est. (cf)	0.0370
Cant. Ct. Est.	50
Volumen Pq. Est. (cf)	0.1851