Conducto portacables superficial, empalme de tapa de extremo LD10, blanco

ECF10WH-X

El empalme de tapa de extremo sirve para cerrar un extremo del conducto portacables superficial cuando ya no es necesario pasar cables. Está diseñado para usar con el conducto portacables superficial LD10. Cumple con las normas TIA/EIA, Listado UL5A y cumple con UL. Se puede instalar mediante cierre rápido, está fabricado con plástico ABS y es de color blanco.

Especificaciones

Tipo de producto	Empalmes de baja tensión
Submarca	Pan-Way™
Color	Blanco
Tipo de empalme	Tapa de extremo
Para usar con	LD10
Material	ABS
Método de montaje	Cierre rápido
Tipo de conducto portacables	Baja tensión (voltaje)
Cumple las normas	Ul94V-0, Ft4, cumple con las normas TIA/EIA, cumple con UL.
Longitud total (in)	2
Longitud total (mm)	50.8
Anchura total (in)	1.6
Anchura total (mm)	40.6
Altura total (in)	0.91
Altura total (mm)	23.1
Aplicación	Los conductos portacables superficiales LD Pan-Way™ están diseñados para brindar soluciones sencillas y económicas que dirijan los cables de bajo voltaje por paredes, zócalos o cielorrasos lisos y de perímetro despejado. Este conducto eléctrico es una solución perfecta para escuelas, hospitales, oficinas y viviendas
Caracts. pza.	Accesorios de control de radio de curvatura de 1", diseño de una pieza con bisagras, refuerzo adhesivo, disponible en diferentes tamaños y longitudes, construcción no metálica, colores distintivos y amplia selección de cajas de montaje en superficie y empalme.

Detalles del empaque

UPC	07498325281
Cant. Pq. Est.	10
Volumen Pq. Est. (cf)	0.0370
Cant. Ct. Est.	50
Volumen Pq. Est. (cf)	0.1851