



Conducto portacables superficial, canal único de baja tensión LD10, 6 ft, blanco

LD10WH6-A

El canal del conducto portacables superficial LD10 es un canal de enclavamiento de una sola pieza con cubierta integrada y está diseñado para dirigir, proteger y ocultar cableado de datos, voz y video. Viene con un refuerzo adhesivo aplicado en la fábrica, el cual acelera el montaje. Mide 6 ft in de largo y 1.5 in de ancho por 0.94 in de profundidad. Cumple con las normas TIA/EIA, Listado UL5A y cumple con UL. Construido con PVC rígido, color blanco.

Especificaciones

Tipo de producto	Canal de baja tensión
Submarca	Pan-Way™
Color	Blanco
Tipo de empalme	Canal
Para usar con	Conducto portacables LD
Material	PVC rígido
Material Properties	Rigid
Método de montaje	Adhesivo
Tipo de conducto portacables	Baja tensión
Cumple las normas	UI94V-0, Ft4, cumple con las normas TIA/EIA, cumple con UL.
Área interna (in²)	1
Longitud total (in)	72
Longitud total (ft)	6
Longitud total (m)	1.83
Longitud total (mm)	1.829
Anchura total (in)	1.51
Anchura total (mm)	38.4
Altura total (in)	0.94
Altura total (mm)	23.9
Aplicación	Los conductos portacables superficiales LD Pan-Way™ están diseñados para brindar soluciones sencillas y económicas que dirijan los cables de bajo voltaje por paredes, zócalos o cielorrasos lisos y de perímetro despejado. Este conducto eléctrico es una solución perfecta para escuelas, hospitales, oficinas y viviendas

Especificaciones (continuación)

Caracts. pza.	Conducto eléctrico para superficie de enclavamiento de una pieza. 1,51 x 0,94 (38,4mm x 24,0mm). El diseño de una pieza con bisagras permite el tendido de cables. El refuerzo adhesivo aplicado en fábrica acelera la instalación. Finaliza con soluciones de caja de salida de montaje de superficie o cajas de montaje en superficie Mini-Com de Panduit.
---------------	--

Detalles del empaque

UPC	07498358616
Cant. Pq. Est.	6
Volumen Pq. Est. (cf)	0.0649
Cant. Ct. Est.	120
Volumen Pq. Est. (cf)	1.2985